

# Übersicht Festigkeiten

## - ATENA -



Design	Rad	LZ	LK	ET	ML	Ring	Radlast
ATENA	8,5x20	5	108	45	75	67,1	800
ATENA	8,5x20	5	108	45	75	65,1	800
ATENA	8,5x20	5	108	45	75	63,4	800
ATENA	8,5x20	5	112	45	66,5	ohne	1050
ATENA	8,5x20	5	112	45	66,5	57,1	1050
ATENA	8,5x20	5	112	39	66,5	ohne	1050
ATENA	8,5x20	5	112	39	66,5	57,1	1050
ATENA	8,5x20	5	112	35	66,5	ohne	1050
ATENA	8,5x20	5	112	35	66,5	57,1	1050
ATENA	8,5x20	5	114,3	45	75	67,1	1050
ATENA	8,5x20	5	114,3	45	75	66,6	1050
ATENA	8,5x20	5	114,3	45	75	66,1	1050
ATENA	8,5x20	5	114,3	45	75	64,1	1050
ATENA	8,5x20	5	114,3	45	75	63,4	1050
ATENA	8,5x20	5	114,3	45	75	60,1	1050
ATENA	8,5x20	5	114,3	45	75	56,1	1050
ATENA	9,0x20	5	108	45	75	67,1	800
ATENA	9,0x20	5	108	45	75	65,1	800
ATENA	9,0x20	5	108	45	75	63,4	800
ATENA	9,0x20	5	108	38,5	63,4	ohne	1050
ATENA	9,0x20	5	112	50	66,5	ohne	925
ATENA	9,0x20	5	112	50	66,5	57,1	925
ATENA	9,0x20	5	112	45	66,5	ohne	1050
ATENA	9,0x20	5	112	45	66,5	57,1	1050
ATENA	9,0x20	5	112	35	66,5	ohne	1050
ATENA	9,0x20	5	112	35	66,5	57,1	1050
ATENA	9,0x20	5	112	33	66,5	ohne	1050
ATENA	9,0x20	5	112	33	66,5	57,1	1050
ATENA	9,0x20	5	112	20	66,5	ohne	1050
ATENA	9,0x20	5	112	20	66,5	57,1	1050

Alle Angaben freibleibend.

Design	Rad	LZ	LK	ET	ML	Ring	Radlast
ATENA	9,0x20	5	114,3	45	75	67,1	1050
ATENA	9,0x20	5	114,3	45	75	66,6	1050
ATENA	9,0x20	5	114,3	45	75	66,1	1050
ATENA	9,0x20	5	114,3	45	75	64,1	1050
ATENA	9,0x20	5	114,3	45	75	63,4	1050
ATENA	9,0x20	5	114,3	45	75	60,1	1050

Stand: 13.03.2020

Alle Angaben freibleibend.